


MIRROR

Codice articolo **MS2401**

Codice descrittivo **MS08F20ABRW**



A=303mm B=173mm C=32mm

Descrizione apparecchio

- MIRROR 200LM 2H SE/SA IP65 WIRELESS

Caratteristiche tecniche


- Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso medio in emergenza: 200lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 190lm
- Flusso luminoso con rete: 200lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 3,23W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 2x22 LED
- Temperatura colore: 6500K

Caratteristiche wireless

- Tipo: rete MESH
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza massima: 10 mW
- Conforme a RED Directive 2014/53/EU
- Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 01/03/2022

MIRROR

Codice articolo **MS2401**

Codice descrittivo **MS08F20ABRW**

Accessori di montaggio



A005
ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A015
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A022
SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



A029
KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO



A047
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI



A310
ADATTATORE PER BINARIO ELETTRIFICATO



A336
KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE MIRROR

Pittogrammi



A337
PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA SINISTRA



A338
PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA DESTRA



A339
PITTOGRAMMA MIRROR FRECCIA BASSO