

PRODIGY XL

Codice articolo **PX1616**

Codice descrittivo **PX24N10EBRD-H**

CE IP42 IK07

Descrizione apparecchio

- PRODIGY XL 835LM 1H SE IP42 DALI

Caratteristiche tecniche


- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 835lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K



A=305mm B=143mm C=47mm



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025

PRODIGY XL

Codice articolo **PX1616**

Codice descrittivo **PX24N10EBRD-H**

Accessori di montaggio




A005
ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA




A006
KIT PER CARTONGESSO E
CONTROSOFFITTO



A015
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A044
RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



A047
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45
GRADI



A280
SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



A291
KIT BIFACCIALE SEGNAL. PRODIGY XL E
GOST XL



A310
ADATTATORE BIANCO PER BINARIO
ELETRIFICATO



A367
ADATTATORE NERO PER BINARIO
ELETRIFICATO

Pittogrammi



A288
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL
FRECCIA SX



A289
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL
FRECCIA DX



A290
PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025