

# PRODIGY XL

Codice articolo **PX2003**

Codice descrittivo **PX24000IBS-SC**



### Descrizione apparecchio

- PRODIGY XL 770LM SL IP42 SPY CENTER

### Caratteristiche tecniche


- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 770lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 7,1W
- Potenza apparente 230Vac: 12,0VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 7,3W
- Potenza apparente 240Vdc: 7,6VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, binario elettrificato\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=305mm B=143mm C=47mm

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025

# PRODIGY XL

Codice articolo **PX2003**

Codice descrittivo **PX24000IBS-SC**

## Accessori di montaggio



**A005**  
ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



**A006**  
KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



**A015**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A044**  
RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



**A047**  
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**  
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



**A280**  
SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



**A291**  
KIT BIFACCIALE SEGNAL. PRODIGY XL E  
GOST XL



**A310**  
ADATTATORE BIANCO PER BINARIO  
ELETRIFICATO



**A367**  
ADATTATORE NERO PER BINARIO  
ELETRIFICATO

## Pittogrammi



**A288**  
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL  
FRECCIA SX



**A289**  
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL  
FRECCIA DX



**A290**  
PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025