

# PRODIGY XL

Codice articolo **PZ1304**

Codice descrittivo **PZ11N30EBRT**



CE IP65 IK07

### Descrizione apparecchio

- PRODIGY XL 370LM 3H SE IP65 ENERGY TEST

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 370lm
- Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,8Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 7,92W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 22 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, binario elettrificato\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=305mm B=143mm C=47mm

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025

# PRODIGY XL

Codice articolo **PZ1304**

Codice descrittivo **PZ11N30EBRT**

## Accessori di montaggio



**A005**  
ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA




**A006**  
KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



**A015**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A044**  
RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20



**A047**  
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**  
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI



**A280**  
SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019



**A291**  
KIT BIFACCIALE SEGNAL. PRODIGY XL E  
GOST XL



**A310**  
ADATTATORE BIANCO PER BINARIO  
ELETRIFICATO



**A327**  
PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M



**A367**  
ADATTATORE NERO PER BINARIO  
ELETRIFICATO

## Pittogrammi



**A288**  
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL  
FRECCIA SX



**A289**  
PITTOGRAMMA PRODIGY XL E GOST XL  
FRECCIA DX



**A290**  
PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## PRODIGY XL

Codice articolo **PZ1304**

Codice descrittivo **PZ11N30EBRT**

### Commander



**A350**

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 06/10/2025