


Flo Q 300

LE134004N

Lombardo.



Informazioni tecniche:


Installazione:	Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	2800
Real Lumen:	2169
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	22-27-32-41
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	🚶 3h Emergenza 3 ore
Classe di isolamento:	⚡ CL.I
Grado di protezione:	IP 20
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Flo Q 300

LE134004N

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Flo Q 300

LE134004N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



flo_q_300

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it