


## Informazioni tecniche:

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                                |
| Finitura:                   | Inox Lucido                                     |
| Tipo di diffusore:          | Vetro satinato                                  |
| Tipo lampada:               | LED                                             |
| Temperatura colore:         | Blue                                            |
| CRI:                        | >80                                             |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                |
| Rischio fotobiologico:      | RG-0                                            |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                               |
| Lumen:                      | 180                                             |
| Real Lumen:                 | 12                                              |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                       |
| LED:                        | 500mA - 4,8V                                    |
| Classe di isolamento:       | ⬡ CL.III                                        |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                       |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                    |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                            |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC                                      |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 KG MAX ↑ 65°C MAX                         |

Versione ghiera Top con apertura a 45°.






# CNC 35 Top S

LL107002B


**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35\_top\_s

## Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**