

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	93
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	◇ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	↓⊙ 2000 ^{KG} _{MAX} ↑ 53°C _{MAX}

Versione a 180°. Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.


Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox.



CNC 99 C180

LL1370303

Lombardo.




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:



cnc_99_c180