



### Informazioni tecniche:

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Terra, Incasso terra, Soffitto |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006              |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                          |
| Tipo lampada:               | LED                                    |
| Classe energetica:          | G                                      |
| Temperatura colore:         | 2700K                                  |
| CRI:                        | >80                                    |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                       |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                                    |
| Potenza assorbita Watt:     | 5                                      |
| Lumen:                      | 470                                    |
| Real Lumen:                 | 173                                    |
| LED:                        | 24V                                    |
| Classe di isolamento:       | III CL.III                             |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                           |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                   |
| Marchi di Conformità:       | CE UK CA                               |
| Caratteristiche aggiuntive: | 500 <sup>KG</sup> MAX 53°C MAX         |

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in polycarbonato, effetto poliGLASS.



**CNC 99 C Up**

LL13704G2

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_99\_up