


# Flag 430 Post

LL14032KW3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Palo conico Ø60     |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Corten              |
| Trattamento:             | Bordo Mare          |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato   |
| Inclinazione ottica:     | Wide-95°            |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | D                   |
| Temperatura colore:      | 3000K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 35                  |
| Lumen:                   | 4575                |
| Real Lumen:              | Max 3420            |
| Alimentazione:           | ✓ integrata         |
| LED:                     | 220-240 V           |
| Classe di isolamento:    | □ CL.II             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC          |

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still.


# Flag 430 Post

LL14032KW3


**Lombardo.**




### Simulazioni illuminotecniche:



flag\_430\_post\_a



flag\_430\_post\_s



flag\_430\_post\_w

### Curva fotometrica:

