


Pop 80 T Asimmetrico

LL14604WM3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Bianco da stampaggio POP
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	1000
Real Lumen:	850
Alimentazione:	✓ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Interruttore magnetotermico	56-70-82-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK


Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14604S e LZ14604S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



Pop 80 T Asimmetrico

LL14604WM3

Lombardo.




Pop 80 T Asimmetrico


LL14604WM3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:



pop_80_asim_t_d



pop_80_asim_t_m



pop_80_asim_t_s

Pop 80 T Asimmetrico

LL14604WM3

Lombardo.

Curva fotometrica:

