


Kit Clic Post 40 H1500

LL14806K3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	362
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

Kit Clic Post 40 H1500

Lombardo.

LL14806K3



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Kit Clic Post 40 H1500

Lombardo.

LL14806K3

Simulazioni illuminotecniche:



clic_kit_post40_H1500

Curva fotometrica:

