



### Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Incasso parete      |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato   |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Temperatura colore:      | 3000K               |
| CRI:                     | >80                 |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                   |
| Lumen:                   | 720                 |
| Real Lumen:              | 283                 |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa           |
| LED:                     | 24V                 |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK CA            |

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.  
LL653DN/3 alimentatore escluso.



# Stile Next 106E

LL653D3

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Stile Next 106E

## LL653D3

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

