

### Informazioni tecniche:


|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto                 |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                       |
| Finitura:                   | Corten                                                          |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                                   |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                               |
| Inclinazione ottica:        | 45°                                                             |
| Tipo lampada:               | LED                                                             |
| Classe energetica:          | G                                                               |
| Temperatura colore:         | 2200K                                                           |
| CRI:                        | >90                                                             |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                               |
| Step MacAdam:               | 3                                                               |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                               |
| Lumen:                      | 150                                                             |
| Real Lumen:                 | 97                                                              |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                       |
| LED:                        | 24V                                                             |
| Versione con:               | HONEYCOMB                                                       |
| Classe di isolamento:       | CL.III                                                          |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                       |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                    |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                            |
| Marchi di Conformità:       |                                                                 |
| Caratteristiche aggiuntive: | <b>500<sup>K</sup><sub>MAX</sub></b> Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.


# CNC 35 2.0 T

LT15810HKL1


**Lombardo.**




**Immagini di montaggio:**




### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35t\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_35t\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_35t\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 T

## LT15810HKL1

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

