



### Informazioni tecniche:

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto    |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                          |
| Finitura:                   | Corten                                             |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                      |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                  |
| Inclinazione ottica:        | 50°                                                |
| Tipo lampada:               | LED                                                |
| Classe energetica:          | G                                                  |
| Temperatura colore:         | 4000K                                              |
| CRI:                        | >90                                                |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                  |
| Step MacAdam:               | 3                                                  |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5                                                |
| Lumen:                      | 694                                                |
| Real Lumen:                 | 392                                                |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                          |
| LED:                        | 24V                                                |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                                        |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                                           |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                          |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                               |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                              |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 <sup>KG</sup> MAX Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 50 2.0 T

LT15820HKLN


**Lombardo.**




**Immagini di montaggio:**



### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_50t\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_50t\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_50t\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 50 2.0 T

## LT15820HKLN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

