


Pop Power 80 T Asimmetrico

Lombardo.


LZ14614WSN

Informazioni tecniche:



Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Bianco da stampaggio POP
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Inclinazione ottica:	25°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	12
Lumen:	1400
Real Lumen:	1100
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> esclusa
LED:	500mA - 24V
Classe di isolamento:	
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	

Codici LZ14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LZ14614S e LZ14614S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



Pop Power 80 T Asimmetrico

LZ14614WSN

Lombardo.




Pop Power 80 T Asimmetrico


Lombardo.

LZ14614WSN


Simulazioni illuminotecniche:



pop_power_80T_asimm_D



pop_power_80T_asimm_M



pop_power_80T_asimm_S