


# Flo Q 300


## LD134006N

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:


|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                      |
| Finitura:                   | Dark Grey RAL 7021                                             |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:               | LED                                                            |
| Classe energetica:          | F                                                              |
| Temperatura colore:         | 4000K                                                          |
| CRI:                        | >80                                                            |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:     | 30                                                             |
| Lumen:                      | 2800                                                           |
| Real Lumen:                 | 2169                                                           |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                                                    |
| LED:                        | 220-240 V                                                      |
| Interruttore magnetotermico | 31-52-50-85                                                    |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                                                |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                                                         |
| Grado di protezione:        | <b>IP 20</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>                                            |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                          |
| Dimmerazione                | 1-10V<br>PUSH                                                  |



**Flo Q 300**

LD134006N

**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**




# Flo Q 300

LD134006N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



flo\_q\_300

## Curva fotometrica:

