



# Flo Q 500

LD1340082

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                      |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9003                                                |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                  |
| Tipo lampada:               | LED                                                            |
| Classe energetica:          | F                                                              |
| Temperatura colore:         | 2700K                                                          |
| CRI:                        | >80                                                            |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:     | 39                                                             |
| Lumen:                      | 4200                                                           |
| Real Lumen:                 | 2825                                                           |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                                                    |
| LED:                        | 220-240 V                                                      |
| Interruttore magnetotermico | 18-31-30-51                                                    |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                                                |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                                                         |
| Grado di protezione:        | <b>IP 20</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>                                            |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                          |
| Dimmerazione                | 1-10V<br>PUSH<br>DALI2                                         |



# Flo Q 500

LD1340082

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




# Flo Q 500

LD1340082


**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



flo\_q\_500

## Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**