




### Informazioni tecniche:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione:              | Palo Ø60                  |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:               | LED                       |
| Classe energetica:          | F                         |
| Temperatura colore:         | 4000K                     |
| CRI:                        | >80                       |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 11                        |
| Lumen:                      | 1200                      |
| Real Lumen:                 | 730                       |
| Alimentazione:              | ☑ integrata               |
| LED:                        | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico | 36-44-52-65               |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                           |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 08 5J xx7</b>       |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC                |


Tappo superiore in Polycarbonato nero. Versione a luce indiretta.






**Line 220**

LL113102N


**Lombardo.**




**Immagini di montaggio:**




### Simulazioni illuminotecniche:




line\_220\_H160



line\_220\_H500



line\_220\_H1000



line\_220\_H1500