


Kit 07 - Line 220 Post H500

Lombardo.


LL113104N

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Finitura:	Nero da stampaggio
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	11
Lumen:	1200
Real Lumen:	730
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	36-44-52-65
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK



Kit composto dagli attuali codici LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K + LB1130006



Kit 07 - Line 220 Post H500

Lombardo.

LL113104N



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Kit 07 - Line 220 Post H500

Lombardo.

LL113104N

Simulazioni illuminotecniche:



line220_post_H500_kit_07

Curva fotometrica:

