



### Informazioni tecniche:

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Picchetto terra                                                                          |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                                                                       |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Nero                                                                       |
| Trattamento:             | Anodizzazione                                                                                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato                                                                               |
| Inclinazione ottica:     | 40°                                                                                             |
| Tipo lampada:            | LED                                                                                             |
| Classe energetica:       | E                                                                                               |
| Temperatura colore:      | 2200K                                                                                           |
| CRI:                     | >80                                                                                             |
| LB Factor:               | LM80B20 - 50.000h                                                                               |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                                                             |
| Potenza assorbita Watt:  | 20                                                                                              |
| Lumen:                   | 2200                                                                                            |
| Real Lumen:              | 1020                                                                                            |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                                                                                     |
| LED:                     | AC DIRECT                                                                                       |
| Versione con:            |  HONEYCOMB |
| Classe di isolamento:    |  CL.I      |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                                                                                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                                                                             |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>                                                                                    |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                                                                                  |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.



LL12661BM1



## Immagini di montaggio:



LL12661BM1

## Simulazioni illuminotecniche:



ago\_plus\_garden\_honeycomb\_optic\_S



ago\_plus\_garden\_honeycomb\_optic\_M



ago\_plus\_garden\_honeycomb\_optic\_L

### Curva fotometrica:

