

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Superficie terra, Superficie parete
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	93
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	◇ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓⊙ 2000 ^{KG} _{MAX} ↑ 53°C _{MAX}

Versione a 180°. Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.


Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 99 C180

LL13703WN

Lombardo.




CNC 99 C180

LL13703WN

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



cnc_99_c180