



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	173
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	500 ^{KG} MAX 53°C MAX

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in polycarbonato, effetto poliGLASS. La versione in inox lucido è realizzata in AISI 304.



CNC 99 C Up

LL1370403

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:



cnc_99_up