



### Informazioni tecniche:

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Palo Flag, Superficie parete |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                            |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010                      |
| Trattamento:                | Bordo Mare                           |
| Tipo di diffusore:          | Vetro acidato                        |
| Inclinazione ottica:        | Diff.                                |
| Tipo lampada:               | LED                                  |
| Classe energetica:          | G                                    |
| Temperatura colore:         | 4000K                                |
| CRI:                        | >80                                  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                     |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 10                                   |
| Lumen:                      | 1350                                 |
| Real Lumen:                 | Max 855                              |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                          |
| LED:                        | 220-240 V                            |
| Interruttore magnetotermico | 45-56-66-82                          |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                      |
| Classe di isolamento:       | □ CL.II                              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>                  |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                |

# Flag 200

LL14001WDN

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:



flag200\_s



flag200\_w



flag200\_a



flag200\_d

# Flag 200

## LL14001WDN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

