

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LL14816K2

Informazioni tecniche:




Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	330
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LL14816K2




Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LL14816K2

Simulazioni illuminotecniche:



clic_up_kit_post40_H1500

Curva fotometrica:

