


Delta 2 Simmetrico

LL15421KS13

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 130.000h
Step MacAdam:	2 - 3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	75
Lumen:	Max. 12.500
Real Lumen:	Max. 11.463
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	5 - 9 - 8 - 14
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-40°C / +50°C


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.






Delta 2 Simmetrico

LL15421KS13

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Delta 2 Simmetrico

LL15421KS13

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



delta2_simm_75W_optic_S1