



### Informazioni tecniche:

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:                   | Terra, Parete, Soffitto,<br>Superficie terra,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:                 | Alluminio                                                                                  |
| Finitura:                        | Nero RAL 9005                                                                              |
| Trattamento:                     | Bordo Mare                                                                                 |
| Tipo di diffusore:               | Vetro trasparente                                                                          |
| Tipo lampada:                    | LED                                                                                        |
| Temperatura colore:              | 4000K                                                                                      |
| CRI:                             | >80                                                                                        |
| LB Factor:                       | L80B20 - 110.000h                                                                          |
| Step MacAdam:                    | 2 - 3                                                                                      |
| Rischio fotobiologico:           | RG1                                                                                        |
| Potenza assorbita Watt:          | 120                                                                                        |
| Lumen:                           | Max. 17.500                                                                                |
| Real Lumen:                      | Max. 16.052                                                                                |
| Alimentazione:                   | ☑ integrata                                                                                |
| LED:                             | 220-240 V                                                                                  |
| Interruttore magnetotermico      | 3 - 4 - 4 - 7                                                                              |
| B10 - C10 - B16 - C16            |                                                                                            |
| Classe di isolamento:            | ⊕ CL.I                                                                                     |
| Grado di protezione:             | <b>IP 66</b>                                                                               |
| Resistenza alla rottura:         | <b>IK 08 5J xx7</b>                                                                        |
| Marchi di Conformità:            | CE UK                                                                                      |
| Temperatura di<br>funzionamento: | -40°C / +40°C                                                                              |

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



# Delta 2 Simmetrico

LL15423BS1N

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




# Delta 2 Simmetrico

LL15423BS1N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



delta2\_simm\_120W\_optic\_S1