

Stik 60 Opal Bollard 540

LL16122G3

NEW






Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Paletto/bollard terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	375
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	120-/-192-/
Classe di isolamento:	CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 09 10J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Base di fissaggio inclusa.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Stik 60 Opal Bollard 540

LL16122G3

Lombardo.





Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Stik 60 Opal Bollard 540


LL16122G3

Simulazioni illuminotecniche:



stik_60_opal_bollard_540

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it