


Stile Next 503 Asimmetrico

LL643CGN

Lombardo.




Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Serigrafia Grigio High Tech
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	310
Real Lumen:	45
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.



Stile Next 503 Asimmetrico

Lombardo.

LL643CGN



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Stile Next 503 Asimmetrico

Lombardo.

LL643CGN

Simulazioni illuminotecniche:



stile_next_503_asimm

Curva fotometrica:

