



### Informazioni tecniche:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Installazione:              | Parete, Palo Flag   |
| Materiale Corpo:            | Alluminio           |
| Finitura:                   | Corten              |
| Trattamento:                | Bordo Mare          |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato   |
| Inclinazione ottica:        | Diff.               |
| Tipo lampada:               | LED                 |
| Classe energetica:          | E                   |
| Temperatura colore:         | 3000K               |
| CRI:                        | >80                 |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                 |
| Potenza assorbita Watt:     | 19                  |
| Lumen:                      | 2850                |
| Real Lumen:                 | Max 1980            |
| Alimentazione:              | ✓ integrata         |
| LED:                        | 220-240 V           |
| Interruttore magnetotermico | 31-52-50-85         |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                     |
| Classe di isolamento:       | □ CL.II             |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK               |
| Dimmerazione                | DALI2               |



# Flag 330

LM14000KD3

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Flag 330

## LM14000KD3

Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:



flag\_330\_optic\_d

### Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**