


Flag 330 Reg

LM14010WSN


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	19
Lumen:	2850
Real Lumen:	Max 1980
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	□ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	DALI2

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.




Flag 330 Reg

LM14010WSN


Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:




flag_reg_330_optic_a



flag_reg_330_optic_d



flag_reg_330_optic_s



flag_reg_330_optic_w

Flag 330 Reg

LM14010WSN

Lombardo.

Curva fotometrica:

