


# Delta 0 Asimmetrico

LM15402BA15

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto, Superficie terra, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	5700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 120.000h
Step MacAdam:	2 - 3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	Max. 4.200
Real Lumen:	Max. 3766
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-25°C / +40°C

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.





# Delta 0 Asimmetrico

Lombardo.

LM15402BA15



## Immagini di montaggio:




# Delta 0 Asimmetrico

LM15402BA15

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:



delta0\_asimm\_30W\_optic\_A1