



### Informazioni tecniche:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete       |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                       |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato<br>Marrone |
| Trattamento:             | Anodizzazione                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato               |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                           |
| Tipo lampada:            | LED                             |
| Temperatura colore:      | 2700K                           |
| CRI:                     | >80                             |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h                |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                             |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                               |
| Lumen:                   | 700                             |
| Real Lumen:              | 568                             |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                       |
| LED:                     | 24V                             |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                        |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>             |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                           |


Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power** oppure **Cavo anti-risalità umidità Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power**.



**Ago Wall**

LT126007D2

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



ago\_wall\_optic\_d