


# CNC 35 2.0 T

LT15810KM2


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto       |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                             |
| Finitura:                   | Corten                                                |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                         |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                     |
| Inclinazione ottica:        | 30°                                                   |
| Tipo lampada:               | LED                                                   |
| Classe energetica:          | G                                                     |
| Temperatura colore:         | 2700K                                                 |
| CRI:                        | >90                                                   |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                     |
| Step MacAdam:               | 3                                                     |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                   |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                     |
| Lumen:                      | 150                                                   |
| Real Lumen:                 | 147                                                   |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                             |
| LED:                        | 24V                                                   |
| Classe di isolamento:       | ⬡ CL.III                                              |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F<br>2x0,75                          |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                          |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                  |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                 |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 <sup>KG</sup> MAX Temp. max on<br>diffuser 65°C |


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




# CNC 35 2.0 T

LT15810KM2


**Lombardo.**




**Immagini di montaggio:**




### Simulazioni illuminotecniche:




cnc\_35t\_20\_optic\_S



cnc\_35t\_20\_optic\_M



cnc\_35t\_20\_optic\_L



cnc\_35t\_20\_optic\_D