

# CNC 35 2.0 Q

LT15811H0L3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto          |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                |
| Finitura:                   | Inox Sabbiato                                            |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                            |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                        |
| Inclinazione ottica:        | 45°                                                      |
| Tipo lampada:               | LED                                                      |
| Classe energetica:          | G                                                        |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                    |
| CRI:                        | >90                                                      |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                        |
| Step MacAdam:               | 3                                                        |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                      |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                                        |
| Lumen:                      | 150                                                      |
| Real Lumen:                 | 97                                                       |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                |
| LED:                        | 24V                                                      |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                                              |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                                                 |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                             |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                     |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                    |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ <b>500<sup>KG</sup> MAX</b> Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

# CNC 35 2.0 Q

LT15811H0L3

**Lombardo.**

## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35q\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_35q\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_35q\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 Q

## LT15811H0L3

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

