

# CNC 50 2.0 T

LT15820HEL3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra, Incasso parete, Incasso soffitto        |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                              |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021                              |
| Trattamento:                | Anodizzazione                                          |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                      |
| Inclinazione ottica:        | 50°                                                    |
| Tipo lampada:               | LED                                                    |
| Classe energetica:          | G                                                      |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                  |
| CRI:                        | >90                                                    |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                      |
| Step MacAdam:               | 3                                                      |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                    |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5                                                    |
| Lumen:                      | 694                                                    |
| Real Lumen:                 | 392                                                    |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                              |
| LED:                        | 24V                                                    |
| Versione con:               | HONEYCOMB                                              |
| Classe di isolamento:       | CL.III                                                 |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                           |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                   |
| Marchi di Conformità:       |                                                        |
| Caratteristiche aggiuntive: | <b>500<sup>KG</sup> MAX</b> Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

# CNC 50 2.0 T

LT15820HEL3

**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**



### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_50t\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_50t\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_50t\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 50 2.0 T

## LT15820HEL3

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

