

# Pop 60 T

## LZ14600WS3

**Lombardo.**



### Informazioni tecniche:

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto         |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato            |
| Finitura:                | Bianco da stampaggio POP |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato            |
| Inclinazione ottica:     | 25°                      |
| Tipo lampada:            | LED                      |
| Classe energetica:       | E                        |
| Temperatura colore:      | 3000K                    |
| CRI:                     | >90                      |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h         |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                      |
| Potenza assorbita Watt:  | 7                        |
| Lumen:                   | 1000                     |
| Real Lumen:              | 800                      |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                |
| LED:                     | 500mA - 14V              |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                 |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>             |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>      |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                    |

Codici LL14600A, LL14600N, LZ14600A e LZ14600N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14600S e LZ14600S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



**Pop 60 T**

LZ14600WS3

**Lombardo.**




# Pop 60 T


## LZ14600WS3

**Lombardo.**

### Simulazioni illuminotecniche:



pop\_60t\_d



pop\_60t\_m



pop\_60t\_s

# Pop 60 T

## LZ14600WS3

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

