



### Informazioni tecniche:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto       |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato          |
| Finitura:                | Bianco - Nero RAL 9005 |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato          |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                  |
| Tipo lampada:            | LED                    |
| Classe energetica:       | F                      |
| Temperatura colore:      | 4000K                  |
| CRI:                     | >90                    |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h       |
| Step MacAdam:            | 3                      |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                    |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                     |
| Lumen:                   | 1400                   |
| Real Lumen:              | 1170                   |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa              |
| LED:                     | 500mA - 24V            |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III               |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>           |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>    |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                  |

Codici LL14613A, LL14613N, LZ14613A e LZ14613N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14613S e LZ14613S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop Power 80 Q

LZ14613BDN

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



pop\_power\_80Q\_D



pop\_power\_80Q\_M



pop\_power\_80Q\_S

# Pop Power 80 Q

## LZ14613BDN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**