



### Informazioni tecniche:

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto                                 |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                                    |
| Finitura:                | Bianco - Gold                                    |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                                    |
| Inclinazione ottica:     | 45°                                              |
| Tipo lampada:            | LED                                              |
| Classe energetica:       | F                                                |
| Temperatura colore:      | Dim to warm<br>1900K-3500K, only for LZ<br>codes |
| CRI:                     | >90                                              |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h                                 |
| Step MacAdam:            | 3                                                |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                              |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                                               |
| Lumen:                   | 1400                                             |
| Real Lumen:              | 1120                                             |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                                        |
| LED:                     | 500mA - 24V                                      |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                                         |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F                             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                                     |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                              |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                            |

Codici LL14616A, LL14616N, LZ14616A e LZ14616N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14616S e LZ14616S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop Power 100 T

LZ14616ZMD

**Lombardo.**



# Pop Power 100 T

LZ14616ZMD

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



pop\_power\_100T\_D



pop\_power\_100T\_M



pop\_power\_100T\_S

# Pop Power 100 T

LZ14616ZMD

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

