
Pop Flat 150

LZ14620BN

Lombardo.

NEW





Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Bianco - Nero RAL 9005
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
Potenza assorbita Watt:	14
Lumen:	2020
Real Lumen:	1250
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 20V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14620A, LL14620N, LZ14620A e LZ14620N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14620S e LZ14620S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 150

LZ14620BN

Lombardo.





Immagini di montaggio:




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 150

LZ14620BN

Lombardo.

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it