

Kura Reg X2

LZ14707KM3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	28°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	410
Real Lumen:	310
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 6V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 06 1J xx3
Marchi di Conformità:	CE UK




Kura Reg X2

LZ14707KM3

Lombardo.



Immagini di montaggio:



Simulazioni illuminotecniche:



kura_reg_x2_E



kura_reg_x2_L



kura_reg_x2_M




kura_reg_x2_S

Kura Reg X2

LZ14707KM3

Lombardo.

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it