
# CNC 35 2.0 Swing Garden 100

LZ15833H0S3

NEW







## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Picchetto terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Acciaio AISI316L |
| Finitura: | Inox Sabbiato |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | 20° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >90 |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 2 |
| Lumen: | 150 |
| Real Lumen: | 97 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 500mA - 6V |
| Versione con: | HONEYCOMB |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | **IP 67** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 07 2J xx5** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# CNC 35 2.0 Swing Garden 100

LZ15833H0S3





**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it