

Punto Applique

LB16601M3

Lombardo.

NEW






Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Brown Bronze
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro opale lucido
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
Step MacAdam:	4,5
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	700
Real Lumen:	580
Alimentazione:	integrata
LED:	E14 220-240V
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 03 0,35J xx2**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +35°C

SFERA IN PLASTICA: Aggiungi P alla fine del codice selezionato, comprensivo di colore LED, per avere il prodotto fornito con sfera in plastica opale opaca bianca IK07. Lampadina dimmerabile dimensioni max 80mm Ø45mm.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Applique

LB16601M3

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Punto Applique


LB16601M3

Simulazioni illuminotecniche:



punto_applique

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it