CENTRALINA DIGITALE TOUCH GHIACCIO E NEVE Cod. 523.0000.010

LORENZONI

E' il cuore del sistema: riceve i segnali dei sensori ed attiva l'inserimento dei cavi scaldanti.
La centralina digitale touch è un dispositivo monocanale che può essere utilizzato per tutte le applicazioni nel campo del rilevamento di ghiaccio e neve.
Viene azionato e regolato tramite un display grafico touch illuminato, utilizzato anche per impostare i parametri di tutti gli altri dispositivi in un sistema.



It is the core of the system: it receives signals from the sensors and activates the heating cables.
The digital touch controller is a single-channel device suitable for all applications in the field of ice and snow detection.
It is operated and configured via an illuminated graphical touch display, which is also used to set the parameters of all other devices within the system.

Es ist das Herzstück des Systems: Es empfängt die Signale der Sensoren und aktiviert die Heizkabel.
Die digitale Touch-Steuereinheit ist ein einkanaliges Gerät, das für alle Anwendungen im Bereich der Eis- und Schneeerkennung geeignet ist.
Sie wird über ein beleuchtetes grafisches Touchdisplay bedient und konfiguriert, das auch zur Einstellung der Parameter aller anderen Geräte im System verwendet wird.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN
Tensione nominale: 230 VAC, 50 Hz (DIN) Intervallo di tensione accettabile: da 195 V a 253 V Tensione di picco nominale: 4000 V Misure: 54 x 88 x 61 mm Peso: circa 0,25 kg Temperatura di esercizio: da -15 °C a +40 °C (senza condensa) Intervallo di misurazione della temperatura: da -30 °C a +80 °C Consumo energetico: Normale: 3 W Durante la misurazione dell'umidità: circa 11 W
Rated voltage: 230 VAC, 50 Hz (DIN) Acceptable voltage range: from 195 V to 253 V Nominal surge voltage: 4000 V Dimensions: 54 x 88 x 61 mm Weight: approx. 0.25 kg Operating temperature: from -15 °C to +40 °C (non-condensing) Temperature measurement range: from -30 °C to +80 °C Power consumption: Normal operation: 3 W During humidity measurement: approx. 11 W
Nennspannung: 230 VAC, 50 Hz (DIN) Zulässiger Spannungsbereich: von 195 V bis 253 V Nennstoßspannung: 4000 V Abmessungen: 54 x 88 x 61 mm Gewicht: ca. 0,25 kg Betriebstemperatur: von -15 °C bis +40 °C (ohne Kondensation) Temperaturmessbereich: von -30 °C bis +80 °C Leistungsaufnahme: Normalbetrieb: 3 W Während der Feuchtigkeitsmessung: ca. 11 W