



Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	100
maks.	VAC	240 $\pm 10\%$

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 $\pm 5\%$
maks.	Hz	60 $\pm 5\%$

Pobór mocy

Maksymalny	VA	150
Maksymalny	W	70

Maksymalne rozproszenie mocy

W	9
---	---

Bezpiecznik wewnętrzny

A	2
---	---

Cykl ładowania

Normy referencyjne

IEC62368-1

Typ akumulatora

kwasowo-
ołowiowy

Napięcie akumulatora

VDC 12

Napięcie ładowania (U_c)

13.6 VDC

Prąd ładowania (I_c)

A 4.5

Regulacja prądu ładowania

% I_c Stałe

Zabezpieczenia

Bezpiecznik na
wejściu sieci;
Blokada
ładowania przy:
zwarcu na
zaciskach
akumulatora,
odwrotnej
polaryzacji
akumulatora, zbyt
niskim napięciu
akumulatora,
przeciążeniu
wyjścia

Wskaźniki

Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora

Yes

Obwód wyjścia alarmowego

Typ wyjścia

1 przekaźnik

Pojemność znamionowa

AC1: 3A 250VAC

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy

Modular DIN rail
mounting

Typ zacisków

Stałe

Montaż

Szyna DIN 35
mm lub montaż
śrubowy

Masa

g 332

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+51


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85


Stopień ochrony

IP20

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60100-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Uniwersalna
ładowarka
akumulatora