



Comando bobina AC

Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz

min	V	20
max	V	48

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz
Rilascio

max	%Us	≤70 Us min
-----	-----	------------

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz
Chiusura

min	%Us	80 Us min
max	%Us	110 Us max

Rilascio

max	%Us	≤70 Us min
-----	-----	------------

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto	VA	90
Servizio	VA	2.7

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	90
Servizio	VA	2.7

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	90
Servizio	VA	2.7

Dissipazione a ≤20°C 50Hz

W	1...2.5
---	---------

Comando bobina DC

Assorbimento medio a ≤20°C

Spunto	W	67
Servizio	W	1.3

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

V	600
---	-----

Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -
Bobina per bassa
tensione