



Caratteristiche generali

Tensione nominale	V	400...480
Campo di funzionamento tensione		340...528
Frequenza nominale	Hz	50/60
Campo di funzionamento frequenza	Hz	45...65
Corrente nominale (Ie)	A	72
Potenza gradino a		
	400VAC	kvar 60
	440VAC	kvar 55
	480VAC	kvar 60
Tensione inversa massima (PIV)	VAC	2200
Numero di fasi controllate	Nr.	2

Circuito di comando

Ingresso 12-24VDC o ingresso libero da tensione o tramite porta seriale RS485 (con scheda opzionale EXC1042 in combinazione con controller DCRG8F + EXP1012)

Alimentazione ausiliaria

Tensione nominale di alimentazione ausiliaria Us
AC

	min	VAC	100
	max	VAC	240
Frequenza nominale di impiego ausiliaria		Hz	50/60
Potenza assorbita max		VA	14.1
Potenza massima dissipata		W	5.8

Ingresso di controllo

Terminali	CONTROL +/-
Tensione nominale	12-24VDC
Campo di funzionamento	8...30VDC

Ingressi digitali

Terminali	C-IN1
Tensione interna applicata al contatto	5VDC
Corrente di ingresso	mA ≤10
Segnale di ingresso basso	VDC ≤0.8
Segnale di ingresso alto	VDC ≥3.2
Ritardo del segnale d'ingresso	ms ≥50

Ingresso sonda NTC

Terminali	NTC-NTC
-----------	---------

Tipo di sensore			NTC (codice di ordinazione NTC01)
Campo di misura	°C		-25...+85
Lunghezza massima della connessione	mt		3
Alimentazione ventole			
Terminali			FAN +/-
Tensione di alimentazione (interna)			5VDC (fornito da DCTL)
Tipo di ventola			2 ventole integrate tipo EXP8004
Uscite a relè			
Numero di usci. relè	Nr.		1
Configurazione contatti			1 in scambio
Portata nominale			NO contact: AC1 5A 250VAC / 5A 30VDC NC contact: AC1 3A 250VAC / 3A 30VDC
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			D300
Massima tensione di commutazione	VAC		250
Durata elettrica (con carico nominale)	cycles		NO contact: 10x10 ³ NC contact: 20x10 ³
Durata meccanica	cycles		10 ⁷
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		480
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		4
Connessioni - terminali di potenza			
Tipo di terminali			Fisso - a doppia chiusura
Sezione conduttori			
	min	mm ²	2 x 2.5
	max	mm ²	2 x 35
	min	AWG	2 x 18
	max	AWG	2 x 2
Coppia di serraggio (Max)			
		Nm	5.5-6.5
		lbin/lbft	4.06-4.79 lbft
Connessioni - uscita relè			
Tipo di terminali			Vite
Sezione conduttori			
	min	mm ²	0.2
	max	mm ²	4
	min	AWG	26
	max	AWG	10
Coppia di serraggio (Max)			
		Nm	0.8
		lbin	7
Connessioni - ventola e ingresso digitale			
Tipo di terminali			Vite

Sezione conduttori

min	mm ²	0.2
max	mm ²	2.5
min	AWG	24
max	AWG	12

Coppia di serraggio (Max)

Nm	0.44
lbin	4

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+45°C without derating (up to 55°C with derating)

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80

Umidità relativa

% <80%

Grado di inquinamento massimo

2

Categoria di sovratensione

III

Altitudine massima

m 2000m without
derating

Sequenza climatica

Z/ABDM (IEC/EN
60068-2-61)

Resistenza a urti

15g (IEC/EN
60068-2-27)

Resistenza alle vibrazioni

0.7g (IEC/EN
60068-2-6)

Custodia

Esecuzione

Versione
integrato a
pannello

Materiale

Polycarbonato

Montaggio

Fissaggio a vite o
guida DIN (IEC /
EN 60715) con
accessorio
opzionale
EXP8003

Grado di protezione

IP00


Dimensioni (L x A x P)

mm 95 x 226 x 182

Peso prodotto


g 2840

Dimensioni



Schemi elettrici

DCTL



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-4-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002055 - relè
a semiconduttore