



KIT trasformatori  
di corrente - 3  
DM1TP0060FKIT  
con certificato  
UTF  
DM1TP0060FKIT

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione ausiliaria Us

Frequenza di impiego

|     |    |    |
|-----|----|----|
| min | Hz | 50 |
| max | Hz | 60 |

#### Ingressi di corrente

|                                        |   |    |
|----------------------------------------|---|----|
| Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5) | A | 60 |
|----------------------------------------|---|----|

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Corrente secondaria | A | 5 |
|---------------------|---|---|

|                                          |   |     |
|------------------------------------------|---|-----|
| Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub> | % | 120 |
|------------------------------------------|---|-----|

Prestazioni

|         |    |     |
|---------|----|-----|
| cl.0.5s | VA | 1.5 |
| cl.0.5  | VA | 1.5 |

#### Isolamenti

|                                        |   |     |
|----------------------------------------|---|-----|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 720 |
|----------------------------------------|---|-----|

|                                                           |                       |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub> | I <sub>th</sub> for s | 40...60 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|

|                                             |                       |     |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|
| Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub> | I <sub>th</sub> for s | 2.5 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Isolamento in aria | Classe E |
|--------------------|----------|

#### Caratteristiche meccaniche

|               |        |
|---------------|--------|
| Attacchi tipo | A vite |
|---------------|--------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Fissaggio | Guida DIN o<br>tramite vite |
|-----------|-----------------------------|

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 560 |
|---------------|---|-----|

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +50 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +80 |

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| Umidità relativa | % | 90 |
|------------------|---|----|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP30 |
|---------------------|------|

#### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61869-1

IEC/EN 61869-2

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002048 -  
Trasformatore di  
corrente