



Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I _{pn} (/5)	A	250
Częstotliwość robocza	min. maks.	Hz Hz
		50 60
Prąd strony wtórnej	A	5
Przebieżenie wytrzymałwane I _{pn}	%	120
Obciążenie	Kl. obciążenia 0,5 Kl. obciążenia 1	VA VA
		0.5 1.5

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC	I _{th} for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC	I _{th} for s	2.5
Typ suchej izolacji		Klasa E


Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		Przewód o długości 2m
Masa	g	380

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +50
	Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +80
Wilgotność względna		%		90

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC