



Charakterystyka ogólna

Opis	RS485-Ethernet Modbus protocol converter
Funkcje	RS485/Ethernet
Znamionowe napięcie zasilania	9...48VDC, 24VAC

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	RS485/Ethernet
Obsługiwane protokoły	Modbus, Serial device TCP server/client

Metoda monitorowania

Technologia transmisji	Ethernet/TCP
Konfiguracja i nadzór nad urządzeniem	Webserver

Interfejs

Komunikacja przez RS232	Tak
Komunikacja przez RS485	Tak
Komunikacja przez Ethernet	Tak
Komunikacja mobilna	No

Właściwości mechaniczne


Montaż	DIN rail or rear mounting
Masa	g 430

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-40
		maks.	°C	+75

Schemat połączeń elektrycznych

Serial Port

Male DB9	Pin	RS232	RS422 RS485-4W	RS485-2W
	1	DCD	TxD+	--
	2	RxD	TxD-	--
	3	TxD	RxD-	Data-
	4	DTR	RxD+	Data+
	5	GND	GND	GND
	6	DSR	--	--
	7	RTS	--	--
	8	CTS	--	--
	9	--	--	--

4-pin Terminal Block

Terminal Block	Pin	RS-422 RS-485-4W	RS-485-2W
☐ 1	1	TxD+(A)	--
☐ 2	2	TxD-(B)	--
☐ 3	3	RxD-(B)	Data-(B)
☐ 4	4	RxD+(A)	Data+(A)

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 55024

IEC/EN/BS 55032

IEC/EN/BS 55035

Zgodność

EAC

UCKA

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC