



Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC ≤ 40°C	A	32
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1500
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
DC21A		
	600 V	A 32
	800 V	A 32
	1000 V	A 25
DC21B		
	600 V	A 32
	800 V	A 32
	1000 V	A 32
DCPV1		
	600 V	A 32
	800 V	A 32
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.2
Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy		
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	0.5
Trwałość mechaniczna	cycles	10000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Zaciski			
	Typ zacisków		Śruba z podkładką
	Szerokość zacisków	mm	5.6
	Wysokość zacisków	mm	6.5
	Zacisk śrubowy		M4
	Narzędzie do zacisków		Phillips 1
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1.2
	maks.	Nm	1.6
	min.	lbin	10
	maks.	lbin	14
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	1
	IEC maks.	mm ²	10
	AWG/kcmil min.		18
	AWG/kcmil maks.	kcmil	8

Warunki otoczenia

Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie




Stopień ochrony IP od frontu

IP65


Stopień ochrony IP

IP65

Wymiary




Drilling



Type	A
GAZ032 D...	171.5 (6.75")
GAZ040 D...	171.5 (6.75")
GAZ025 ET...	183.5 (7.22")
GAZ063 SAET...	183.5 (7.22")

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny